

## Принято

Общим собранием работников Протокол № 1 от «26» августа 2016 г.

# Положение О противопожарном режиме

#### 1. Общие положения

- 1.1. Противопожарный режим разработан для дошкольной образовательной организации АНО Академия им. М.Ю. Лермонтова (далее АНО) в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
- 1.2. Все работники АНО обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации воспитанников, работников, материальных ценностей и тушению пожара.
  - 1.3. Противопожарный режим обязателен к исполнению всеми работниками АНО.

## 2. Содержание территории, здания и помещений

- 2.1. Территория АНО должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
  - 2.3. Разведение костров, сжигание мусора и листвы на территории АНО не допускается.
- 2.4. Расстановка мебели и оборудования в группах, кабинетах, спальнях, столовой и других помещениях АНО не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
- 2.5. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 2.6. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.
- 2.7. Двери технических помещений (кладовых, электрощитовой и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков хранятся в ключнице на первом этаже.
  - 2.8. Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии.
- 2.9. В здании АНО проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.
- 2.10. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в АНО не допускается.

#### 2.14.В АНО запрещается:

- —производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- —использовать для отделки стен и потолков эвакуационных путей (лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- —устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные декоративные устройства на окнах помещений, в которых пребывают люди, а также на лестничных площадках, в коридорах, холлах и вестибюлях;
- —снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
  - —забивать двери эвакуационных выходов;

- —применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;
- —использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и других нужд (за исключением специально оборудованных помещений);
  - устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- —проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды жароопасных работ при наличии в помещениях АНО людей;
  - обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
  - применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- —производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- —производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок
- оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, радиоприемники, телевизоры, магнитофоны и другие электроприборы и оргтехнику.
- 2.15. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения директора АНО. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.
- 2.16. Пользование утюгами разрешается только в помещении прачечной под наблюдением завхоза. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.
- 2.17. Здание и помещения АНО обеспечены первичными средствами пожаротушения. Места их расположения обозначены на планах эвакуации, находящихся на первом и втором этажах около центральной лестницы.
- 2.18. По окончании занятий с воспитанниками педагогические работники должны отключить все электроприборы (технические средства обучения).
- 2.19. По окончании рабочего дня все работники должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, закрыть помещения, выключив освещение и электроприборы. 2.20. Директор АНО обеспечивает:
- выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". Запрещается курение на территории и в помещениях АНО.
- обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

#### 3. Электроустановки

- 3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в АНО, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства и технической эксплуатации элект роустановок потребителей, а также Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- 3.2. Администрация АНО обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей своевременное проведение профилактических осмотров, плановопредупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 3.1, своевременно устранять выявленные недостатки.
- 3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.
- 3.4. В складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
- 3.5. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.
- 3.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

- 3.7. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- —пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
  - снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.
- 3.8. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электроприборов, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.
- 3.9. Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые, по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.
- 3.10. Все группы и другие помещения АНО должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

## 4. Противопожарное водоснабжение

4.1. Администрация Учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию внутренних пожарных кранов.

Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега.

#### 5. Установки пожарной автоматики

- 5.1. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 5.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация АНО обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану
  - 5.3. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:
  - устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
  - загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
  - —складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
  - использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;
- —наносить на оросители и извещатели краски, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации.

#### 6. Первичные средства пожаротушения

- 6.1. Места расположения первичных средств пожаротушения указаны на планах эвакуации, находящихся на первом и втором этажах АНО (около центрального входа).
  - 6.2. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:
- —путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
- —установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.
- 6.3. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.
- 6.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. При размещении огнету шителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.
- 6.5. На период технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом и перезарядкой, должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
- 6.6. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется завхозом АНО.

6.7. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

## 7. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

- 7.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий директор АНО должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
- 7.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий приказом должно быть обеспечено дежурство работников АНО.
- 7.3. Во время проведения культурно-массового мероприятия с воспитанниками должны неотлучно находиться воспитатели, предварительно проинструктированные о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации воспитанников в случае возникновения пожара, а также обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.
- 7.4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
- 7.5. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.
  - 7.6. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:
  - -использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- —применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
  - -хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- —применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
- —применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы, использовать хлопушки, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание;
- —устанавливать стулья, кресла и т.п. конструкции, выполненные из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
  - устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно закрывающиеся запоры;
  - устанавливать на окнах глухие решетки.
- 7.7. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней пола смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.
- 7.8. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.
- 7.9. Оформление иллюминации елки и групповых комнат (подключение гирлянд, других электроприборов) должно производиться только электриком обслуживающей организации. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.
- 7.10. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.
  - 7.11. При оформлении елки запрещается:
- -- использовать для украшения целлулоидные и другие легко воспламеняющиеся игрушки и украшения;
  - применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

#### 8. Порядок действий в случае возникновения пожара

8.1. В случае возникновения пожара действия работников АНО в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников, их эвакуацию и спасение.

- 8.2. Каждый работник АНО, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес АНО: ул. ФЛОТСКАЯ 48А, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
- —задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации воспитанников из здания в согласно плану эвакуации;
  - —известить о пожаре директора АНО или заменяющего его работника;
- —организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в AHO средствами пожаротушения.
  - 8.3. Директор АНО или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:
  - проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- —осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- —организовать проверку наличия воспитанников и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;
- —выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
  - проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
- —удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией воспитанников и ликвидацией пожара;
  - при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- —прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- —организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению и распространению пожара;
- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- —организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
  - —информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

#### 8.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- —с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам АНО нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;
- —в зимнее время, по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;
- —тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;
- выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник пожар;
- при тушении следует в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

#### 9. Программа и порядок проведения противопожарного инструктажа

- 9.1. Для изучения правил пожарной безопасности все работники АНО должны проходить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный).
- 9.2. Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми вновь принимаемыми на работу, с сезонными и временными работниками.
  - 9.3. При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены:
  - -с общими мерами пожарной безопасности;

— возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предотвращения, с практическими действиями в случае возникновения пожара;

- противопожарным режимом АНО.

Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по охране труда (технике безопасности). О проведении вводного противопожарного инструктажа и проверке знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа, обязательно с подписями инструктировавшего и инструктируемого.

- 9.4. Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:
- —с конкретными мерами пожарной безопасности при проведении занятий в кабинете и определенных видов работ в помещении;
  - —с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара;
- —с образцами всех имеющихся в AHO первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожаре, знаками безопасности, пожарной сигнализации и связи.
- 9.5. Повторный инструктаж должны проходить все работники не реже одного раза в шесть месяцев. О проведении первичного и повторного инструктажа делается запись в журнале по охране труда (технике безопасности).

Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся в АНО средств пожаротушения и ознакомления инструктируемых с мерами пожарной безопасности.